



Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!

Hartsiegel polierbar

Zur Versiegelung von Kunststein und Betonwerkstein • polierbar

PRODUKT: Wässrige Dispersion von polierbaren Spezial-Polymeren.

ANWENDUNGSBEREICH: Versiegelung von Kunststein- und Betonwerksteinbelägen im Innenbereich. Versiegelung von Terracotta-Belägen nach dem Imprägnieren oder Wachsen im Innenbereich.

VERARBEITUNG: Hartsiegel -polierbar- pur mit einem Schwamm dünn auftragen. Bei der Erstbehandlung nach Trocknung ein zweites Mal auftragen. Der Belag kann erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) betreten werden. Jetzt kann auf Wunsch poliert werden. Zur laufenden Pflege ca. 100 ml Hartsiegel -polierbar- zu 8 Liter Wasser geben und feucht aufwischen.

HINWEISE: Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren. Grundsätzlich Musterfläche anlegen und prüfen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. VOC-Grenzwert für dieses Produkt: 140 g/Liter (Kat. i). Produkt enthält kein VOC. UFI-Code: Q1X0-8027-H00D-EDWA

UMWELTSCHUTZ: Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

LAGERUNG: ca. 36 Monate im Original verschlossenen Gebinde. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

VERBRAUCH: 1 Liter reicht aus für ca. 10-30 m², je nach Saugfähigkeit.

INHALT: 1 Liter, 5 Liter:

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 06/2021
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

